

Lavavasos LVC 21

- Totalmente construidos en acero inoxidable AISI 304.
- Resistencia blindada.
- Selector de programas de tiempo fijo.
- Dosificador automático de abrillantador.
- Se incluye la provisión de: 2 canastos de 400x400mm, 1 soporte para platos y 1 cestillo para cubiertos.
- Dimensiones: 470x520x720 mm.



| | | | |
|--|----------------------|------------|--------------|
| MODELO | | | LVC 21 |
| CAPACIDAD DE LAVADO | PIEZAS/HORA | | 2100 |
| | PLATOS/H | 190 MM | 360 |
| | | 270 MM | 300 |
| DURACION DEL CICLO DE LAVADO | | | 120" FIJO |
| CONSUMO DE AGUA POR ENJUAGUE A 2KG/CM2 | | | 2,5 |
| TEMPERATURA DE LAVADO °C | | | 55-60 |
| TEMPERATURA DE ENJUAGUE °C | | | 85-90 |
| ENJUAGUE EN FRIO | | | SI |
| POTENCIA RESISTENCIA KW | CUBA | | 2 |
| | CALDERIN DE ENJUAGUE | | 2,8 |
| | BOMBA DE LAVADO | | 0,26 |
| POTENCIA TOTAL KW | | | 3,06 |
| AGUA DE ALIMENTACION | TEMPERATURA °C | | 50 |
| | PRESION | BAR/KG/CM2 | 2:4 |
| | | PSI | 28:56 |
| | DUREZA °F MAX RECOM | | 8-14 |
| TENSION DE ALIMENTACION | | | 220V+T |
| CAPACIDAD DE LA CUBA | | | 15 L |
| PESO NETO | | | 41 KG |

